

NAME

debconf-mergetemplate – füge mehrere Debconf-Template-Dateien zusammen

ÜBERSICHT

```
debconf-mergetemplate [optionen] [templates.ll ...] templates
```

BESCHREIBUNG

Anmerkung: Dieses Werkzeug ist veraltet. Sie sollten auf die Benutzung von po-debconf's Programm **po2debconf** umsteigen.

Dieses Programm ist nützlich, falls Sie mehrere Debconf-Template-Dateien haben, die Sie zu einer großen Datei zusammen fügen möchten. Alle angegebenen Dateien werden eingelesen, vermischt und auf die Standardausgabe ausgegeben.

Dies kann besonders nützlich sein, falls Sie mit übersetzten Template-Dateien hantieren. In diesem Falle mögen Sie Ihre Haupt-Template-Datei haben, und mehrere andere Dateien, die Ihnen von den Übersetzerinnen zur Verfügung gestellt wurden. Diese Dateien enthalten übersetzte Felder, und möglicherweise haben die Übersetzerinnen die englischen Versionen der Felder zu ihrer Referenz in den Dateien belassen.

Also wollen Sie alle übersetzten Template-Dateien mit Ihrer Haupt-Template-Datei zusammenfügen. Jegliche Felder, die einzigartig in den übersetzten Dateien sind, müssen zu den richtigen Templates hinzugefügt werden, aber jegliche Felder, die sie gemeinsam haben, sollten durch die Felder in der Haupt-Datei ersetzt werden (welche aktueller sein könnten).

Dieses Programm behandelt diesen Fall vernünftig, listen Sie einfach jede der übersetzten Template-Dateien, und dann als letzte ihre Haupt-Template-Dateien.

OPTIONEN

--outdated

Füge selbst veraltete Übersetzungen ein. Voreinstellung ist, sie mit einer Warnmeldung zu verwerfen.

--drop-old-templates

Falls eine Übersetzung ein vollständiges Template enthält, die nicht in der Master-Datei ist (und somit möglicherweise ein altes Template ist), verwerfe das ganze Template.

SIEHE AUCH

debconf-getlang(1)

AUTOR

Joey Hess <joeyh@debian.org>